

STANDARDdue

DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☐ Q

☒ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 1102-65-11.QMI.61

E-NR: 935 060 100

EAN: 7613175234908

DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem - Eigene Buchse für Kabelmodem - 5-65 MHz Rückweg - Mit Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiderstand (ELDAS®-Nr 966 819 142) - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Durchgangsdose - Dämpfung 11 dB - Einbautiefe 25 mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe: 3

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 11 dB

Geeignet für Kabelmodem: Ja

Fernspeisetauglich: Nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 0 dB

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte	2911.QMI.A.61
	STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - weiss - 90 x 90 mm...	334 070 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Datendose - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - weiss	920-1102.Q.A.NET.61 974 146 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Datendose - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - weiss	920-1102.QMI.A.NET.61 974 140 100

Zerlegung:



Name / Kategorie

DD-Datendose für R/TV/Kabelmodem - Mit
Schraubklemmen - Dämpfung 11 dB - BSM -
farbneutral

Feller-Nr / E-NR

1102-65-11.BSM
965 515 700



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für
Datendose - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe
53 mm, für Bohrung 50 mm - weiss

920-1102.QMI.A.NET.61
974 140 100