

## EDIZIOdue colore

### Breitbanddose 5-2000 MHz



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

**Feller-NR:** 1102-DU-02.FX.39.57

**E-NR:** 935 351 890

**EAN:** 7613175294568

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (E-No 966 762 482) - Stichdose - Dämpfung 4 dB - Anbauhöhe 39 mm - FX.39 - coffee - IP20

<b>Ausführung:</b>	Stichdose
<b>Anzahl der Auslässe:</b>	2
<b>Anschlussdämpfung bei 860 MHz:</b>	4 dB
<b>Geeignet für Kabelmodem:</b>	Ja
<b>Fernspeisetauglich:</b>	Nein
<b>Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:</b>	5.2 dB

#### Zerlegung:



##### Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39

##### Feller-Nr / E-NR

912.FX.39  
283 914 000



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert

1102-DU-02.BSE  
935 356 790

**Datenblatt: 1102-DU-02.FX.39.57**



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.57  
coffee 283 904 890



Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne 920-1102.F.57  
Abdeckrahmen - F - coffee 378 020 890