

STANDARDdue

Breitbanddose 5-2000 MHz



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☐ Q

☐ QMI

☒ QX.54

Feller-NR: 1102-DU-11.QX.54.60

E-NR: 935 181 150

EAN: 7613175288550

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1
Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Ohne Abschlusswiderstand (ELDAS®-Nr 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (ELDAS®-Nr 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 11 dB - Anbauhöhe 55 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe: 2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 10 dB

Geeignet für Kabelmodem: Ja

Fernspeisetauglich: Nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 11.2 dB

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54

912.FX.54
283 915 000



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1
Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Dur...

1102-DU-11.BSE
935 366 790



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit 901.QX.54.60
Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne 283 011 150
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -
schwarz