

EDIZIOdue colore

Breitbanddose 5-2000 MHz



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54
Feller-NR: 1102-DU-15.F.35**E-NR:** 935 376 010**EAN:** 7613175292557

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1
 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Mit Isoliergehäuse - Ohne Abschlusswiderstand (ELDAS®-Nr 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (ELDAS®-Nr 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (ELDAS®-Nr 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 15 dB - Einbautiefe 26 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe: 2**Anschlussdämpfung bei 860 MHz:** 14.5 dB**Geeignet für Kabelmodem:** Ja**Fernspeisetauglich:** Nein**Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:** 16 dB**Zerlegung:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1
 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Dur...

1102-DU-15.BSE
 935 376 790



Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne Abdeckrahmen - F - crema

920-1102.F.35
 378 020 010

Datenblatt: 1102-DU-15.F.35

