

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Presa a banda larga 5-2000 MHz

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A



Feller-NR: 1102-DU-15.Q.A.60

E-NR: 936 096 150

EAN: 7613175434131

STANDARDdue (SNAPFIX) - Presa a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablecom - Con morsetti a vite - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Senza Resistenza terminale (N. ELDAS® 966 819 142) - Adattatore WISI spina QICLIC dritta/presa IEC DV26 (N. ELDAS® 966 762 472) - Adattatore WISI spina WICLIC dritta/ presa IEC (N. ELDAS® 966 762 482) - Presa di passante - Attenuazione 15 dB - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 25 mm - Q.A (53) - nero - IP20

versione:

cassetta passante

numero di uscite:

2

attenuazione collegamento a 860 MHz:

14.5 dB

adatto per modem via cavo:

Sì

adatto per alimentazione remota:

No

attenuazione collegamento a 2150 MH

16 dB

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Pres a banda larga 5-2000 MHz - Schermatura classe A, conforme EN 50083-2:2012 - Per applicazioni DOCSIS 3.1 - Certificato UPC Cablec...

Scheda dati: 1102-DU-15.Q.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-1102.Q.A.60
Per presa di antenna - Senza placca di 974 166 150
copertura - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50
...