

**Fiche technique: 1102-DU-19.Q.A.60**

**STANDARDdue (SNAPFIX)**

STANDARDdue (SNAPFIX) Prise à bande large 5-2000 MHz

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C

**couleur:**

 noir

 blanc

**Assortiment:**

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A



**Feller-NR:** 1102-DU-19.Q.A.60

**E-NR:** 936 106 150

**EAN:** 7613175434216

STANDARDdue (SNAPFIX) - Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom - Avec bornes à vis - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Sans résistance terminale (N° ELDAS® 966 819 142) - Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (N° ELDAS® 966 762 472) - Adaptateur WISI raccord WICLIC droite/IEC connecteur femelle DV28 (N° ELDAS® 966 762 482) - Prise de passage - Atténuation 19 dB - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 25 mm - Q.A (53) - noir - IP20

**version:**

prise de passage

**nombre de sorties:**

2

**atténuation de raccordement à 860 MHz:**

18.5 dB

**approprié pour modem câble:**

Oui

**apte à alimentation à distance:**

Non

**atténuation de raccordement à 2150 MHz:**

20 dB

**Décomposition:**

**Name / Kategorie**

Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom ...

**Feller-Nr / E-NR**

1102-DU-19.BAE  
936 106 790





STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de  
recouvrement - Pour prise d'antenne - Sans  
plaque de recouvrement - Disque frontale 53  
mm, pour décou...

920-1102.Q.A.60

974 166 150