

Fiche technique: 1102-DU-19.QX.54.A.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Prise à bande large 5-2000 MHz

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C



couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 1102-DU-19.QX.54.A.60

E-NR: 936 101 150

EAN: 7613175434490

STANDARDdue (SNAPFIX) - Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom - Avec bornes à vis - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Sans résistance terminale (N° ELDAS® 966 819 142) - Adaptateur WISI raccord IEC connecteur mâle - WICLIC DV26 (N° ELDAS® 966 762 472) - Adaptateur WISI raccord WICLIC droite/IEC connecteur femelle DV28 (N° ELDAS® 966 762 482) - Prise de passage - Atténuation 19 dB - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 56 mm - QX.54.A - noir - IP20 - 76 x 76 mm

version:

prise de passage

nombre de sorties:

2

atténuation de raccordement à 860 MHz:

18.5 dB

approprié pour modem câble:

Oui

apte à alimentation à distance:

Non

atténuation de raccordement à 2150 MH

20 dB

Décomposition:

Name / Kategorie

Prise à bande large 5-2000 MHz - Blindage classe A, selon EN 50083-2:2012 - Pour des applications DOCSIS 3.1 - Certifié UPC Cablecom ...

Feller-Nr / E-NR

1102-DU-19.BAE
936 106 790



Fiche technique: 1102-DU-19.QX.54.A.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - 912.X.54.EA
Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - 283 000 110
Système de fixation SNAPFIX® - Composant



STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour 901.QX.54.A.60
appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe 283 200 150
STANDARDdue 50 mm - Sans cadre
synthétique (à comma...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-1102.Q.A.60
recouvrement - Pour prise d'antenne - Sans 974 166 150
plaque de recouvrement - Disque frontale 53
mm, pour décou...