

## EDIZIOdue colore

### Breitbanddose 5-2000 MHz



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

 FX.54

**Feller-NR:** 1102-DU-23.FX.54.35



**E-NR:** 935 392 010

**EAN:** 7613175289427

Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert - Mit Schraubklemmen - Mit Isoliergehäuse - Ohne Abschlusswiderstand (E-No 966 819 142) - WISI Adapter IEC-Stecker/WICLIC DV26 (E-No 966 762 472) - WISI Adapter IEC-Buchse/WICLIC DV28 (E-No 966 762 482) - Durchgangsdose - Dämpfung 23 dB - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

<b>Ausführung:</b>	Durchgangsdose
<b>Anzahl der Auslässe:</b>	2
<b>Anschlussdämpfung bei 860 MHz:</b>	22.5 dB
<b>Geeignet für Kabelmodem:</b>	Ja
<b>Fernspeisetauglich:</b>	Nein
<b>Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:</b>	23.5 dB

#### Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema	901.FX.54.35 283 905 010



Abdeckset - Für Antennensteckdose - Ohne 920-1102.F.35  
Abdeckrahmen - F - crema 378 020 010



Breitbanddose 5-2000 MHz - Schirmung Klasse 1102-DU-23.BSE  
A, gemäss EN 50083-2:2012 - Für DOCSIS 3.1 935 396 790  
Anwendungen - UPC Cablecom zertifiziert -  
Dur...