

STANDARDdue USB-Ladesteckdose



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 1540.AC-A.Q.60

E-NR: 960 966 150

EAN: 7613175424392

USB-Ladesteckdose - 230 V AC - Ausgangsleistung 18 W - Es können bis zu 2 Geräte parallel angeschlossen werden - Leistungsaufnahme (Standby) max. 100 mW - Überlastsicher und kurzschlussfest - 1 x USB Typ A, 1 x USB Typ C - Ausgangsspannung 5-12 V DC - Mit Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 41 mm - Q - schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Ausführung:

Buchse

Max. Ausgangsstrom:

3600 mA

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Betriebsspannung:

230 - 230 V

Schlagfestigkeit:

-

Zerlegung:



Name / Kategorie

USB-Ladesteckdose - 230 V AC -
Ausgangsleistung 18 W - 1 x USB Typ A, 1 x
USB Typ C - Mit Steckklemmen - BSE -
farbneutral

Feller-Nr / E-NR

1540.AC-A.BSE
960 966 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für
USB-Ladesteckdose - Ohne Abdeckplatte -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
schwarz

920-1540.AC.Q.A.60
388 126 150

Datenblatt: 1540.AC-A.Q.60

