

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) USB-Ladesteckdose

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 schwarz

 weiss

Bauart:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 1540.CC-A.QMI.A.60

E-NR: 960 040 150

EAN: 7613175543802

STANDARDdue (SNAPFIX) - USB-Ladesteckdose -
 230 V AC - Ausgangsleistung 18 W - Es können bis zu
 2 Geräte parallel angeschlossen werden -
 Leistungsaufnahme (Standby) max. 100 mW -
 Überlastsicher und kurzschlussfest - 2 USB-Anschlüsse
 Typ C - Ausgangsspannung 5-12 V DC - Mit
 Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50
 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 41
 mm - QMI.A - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Ausführung:

Buchse

Max. Ausgangsstrom:

3600 mA

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Betriebsspannung:

230 - 230 V

Schlagfestigkeit:

-

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



USB-Ladesteckdose - 230 V AC -
 Ausgangsleistung 18 W - 2 USB-Anschlüsse
 Typ C - Mit Steckklemmen - SNAPFIX®
 Befestigungssystem - ...

1540.CC-A.BAM
 960 043 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für
 USB-Ladesteckdose - Mit Abdeckrahmen -
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
 schwarz

920-1540.CC.QMI.A.60
 388 129 150

Datenblatt: 1540.CC-A.QMI.A.60

