

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) USB-Ladesteckdose

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 schwarz

 weiss

Bauart:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 1540.CC-A.QX.54.A.60

E-NR: 960 041 150

EAN: 7613175545349

STANDARDdue (SNAPFIX) - USB-Ladesteckdose -
230 V AC - Ausgangsleistung 18 W - Es können bis zu
2 Geräte parallel angeschlossen werden -
Leistungsaufnahme (Standby) max. 100 mW -
Überlastsicher und kurzschlussfest - 2 USB-Anschlüsse
Typ C - Ausgangsspannung 5-12 V DC - Mit
Steckklemmen - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50
mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 56
mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Ausführung:

Buchse

Max. Ausgangsstrom:

3600 mA

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Betriebsspannung:

230 - 230 V

Schlagfestigkeit:

-

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem -
Bestandteil...



USB-Ladesteckdose - 230 V AC - 1540.CC-A.BAE
Ausgangsleistung 18 W - 2 USB-Anschlüsse 960 046 790
Typ C - Mit Steckklemmen - SNAPFIX®
Befestigungssystem - ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.60
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 150
STANDARDdue 50 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-1540.CC.Q.A.60
USB-Ladesteckdose - Ohne Abdeckplatte - 388 128 150
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
schwarz