

STANDARDdue

Abzweigdose 5 P



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 1700-5.Q.61

E-NR: 145 006 100

EAN: 7613175271729

Abzweigdose 5 P - 16 A, 400 V, 2,5 mm² - 3 L+N+PE -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe
11 mm - Q - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Montageart:	Unterputz
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	58 mm
Gerätehöhe:	58 mm
Gerätetiefe:	19 mm
Werkstoff:	Kunststoff
Anschlussstechnik:	Steckklemme

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Blindabdeckung - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - weiss	920-751.QMI.A.61 388 369 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - weiss - 90 x 90 mm...	2911.QMI.A.61 334 070 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Blindabdeckung - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - weiss	920-751.Q.A.61 388 368 100

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Abzweigdose 5 P - BSE - farbneutral	1700-5.BSE 155 705 500
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Abzweigdose 5 P - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - weiss	920-1700.Q.A.61 388 130 100