

STANDARDdue

Abzweigdose 5 P



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 1700-5.QX.54.60

E-NR: 145 001 150

EAN: 7613175271774

Abzweigdose 5 P - 16 A, 400 V, 2,5 mm² - 3 L+N+PE -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Anbauhöhe
55 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Montageart:	Aufputz
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	76 mm
Gerätehöhe:	76 mm
Gerätetiefe:	54 mm
Werkstoff:	Kunststoff
Anschlussstechnik:	Steckklemme

Zubehör:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für
Blindabdeckung - Ohne Abdeckplatte -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
schwarz

Feller-Nr / E-NR

920-751.Q.A.60
388 368 150

Zerlegung:



Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54
283 915 000



Abzweigdose 5 P - BSE - farbneutral

1700-5.BSE

155 705 500



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit
Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -
schwarz

901.QX.54.60

283 011 150