

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Anschlussdose 5 P

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:



Wert nicht verfügbar



QMI.A



QX.54.A

Feller-NR: 1900-5.QMI.A.61

E-NR: 145 050 100

EAN: 7613175505718

STANDARDdue (SNAPFIX) - Anschlussdose 5 P - 16 A, 400 V, 2,5 mm² - 3 L+N+PE - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 11 mm - QMI.A - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Montageart:	Unterputz
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	90 mm
Gerätehöhe:	90 mm
Gerätetiefe:	21 mm
Werkstoff:	Kunststoff
Anschluss technik:	ohne Klemme

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Anschlussdose 16 A - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - weiss	920-1900.Q.A.61 388 132 100
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Anschlussdose 16 A - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm - weiss	920-1900.QMI.A.61 388 133 100
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte	2911.QMI.A.61
STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - weiss - 90 x 90 mm...	334 070 100

Zerlegung:



Name / Kategorie

Anschlussdose 5 P - SNAPFIX®
Befestigungssystem - farbneutral

Feller-Nr / E-NR

1900-5.BAM
145 053 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-1900.QMI.A.61
Anschlussdose 16 A - Mit Abdeckplatte - 388 133 100
Frontscheibe 60 mm, für Bohrung 58 mm -
weiss