


Fiche technique: 3402.2.NUP.Q.61
NEVO
Interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux

couleur:

Assortiment:

Feller-NR: 3402.2.NUP.Q.61

E-NR: 333 280 400

EAN: 7613175366906

Interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux - 2 contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16 A par appareil, 230 V AC - Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - Avec membrane transparente - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - 2 touches - Profondeur 27 mm - NUP.Q - blanc - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Membrane - Pour poussoirs KNX et appareils Wiser - Transparent

Feller-Nr / E-NR

 925-4400.N.Q.10
 377 031 090


Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis à bois

Fiche technique: 3402.2.NUP.Q.61


Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q
 Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - 160 213 010
 Fourniture: Set à 4 vis



Blocage pour set de recouvrement Wiser - 3420.STOP.Q.SET.EB
 STANDARDdue - Pour un montage dans une 333 999 100
 construction légère



Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil - 923-NUP.Q.A.61
 Avec joint en caoutchouc mousse - blanc 374 001 100



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - 3420-2.MAG
 Pour la mise en service de Wiser by Feller 333 999 200



Clapet pour poussoir KNX RGB - Avec vis et 921-4400.N.Q.61
 joint - blanc 377 013 000



Touche Wiser - Sans symbole - blanc 915-3400.4.QMI.61
 377 380 100

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Interrupteur à poussoir Wiser 2 canaux - 2	3402.2.N.CO.Q.61
contacts de commutation, 10 A chacun, max. 16	333 286 400
A par appareil, 230 V AC - Disque frontale 53	
m...	



Cadre de montage NUP - Pour 1 appareil -	923-NUP.Q.A.61
Avec joint en caoutchouc mousse - blanc	374 001 100