

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wisser Druckschalter 2-Kanal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

Farbe:

 schwarz

 weiss

Bauart:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A



Feller-NR: 3402.2.W.Q.A.60

E-NR: 331 296 150

EAN: 7613175453729

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wisser Druckschalter
2-Kanal WLAN Gen.B - 2 Schaltkontakte, je 10 A, max.
16 A pro Apparat, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden
der kompletten Wisser Anlage in ein
WLAN-Heimnetzwerk per App - Für LED-Leuchtmittel
200 VA / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo
1500 VA / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo
600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 VA /
Energiesparlampen 600 VA / ohmsche Last 2300 W -
Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2
Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm -
Q.A (53) - schwarz - IP20

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wisser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Arretierung für Wisser Abdeckset -
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wisers 920-3402.2.Q.A.60
Druckschalter 2-Kanal - 2 Tasten - Ohne 388 148 150
Abdeckrahmen - schwarz



Wisers Taste - Ohne Symbol - schwarz 915-3400.4.QMI.60
377 380 150

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Funktionseinsatz Wisers Druckschalter 2-Kanal - 3402.B.BAE
2 Schaltkontakte, je 10 A, max. 16 A pro Apparat, 331 286 790
230 V AC - Funktionsfähig mit Wisers Bed...



Bedienaufsatz Wisers Druckschalter 2-Kanal 926-3402.2.W.B.Q.60
WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, 333 926 150
Licht und Storen, Wetterstation,
Raumtemperatursensor...