

STANDARDdue

Wiser Druckschalter 2-Kanal WLAN Gen.B


Farbe:
☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:
☐ Q

☐ QMI

☒ QX.54

Feller-NR: 3402.2.W.QX.54.61

E-NR: 333 291 100

EAN: 7613175393254

Wiser Druckschalter 2-Kanal WLAN Gen.B - 2 Schaltkontakte, je 10 A, max. 16 A pro Apparat, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für LED-Leuchtmittel 200 VA / NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA / NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA / elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 VA / Energiesparlampen 600 VA / ohmsche Last 2300 W - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Anbauhöhe 54 mm - QX.54 - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 2

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 2

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

 Arretierung für Wiser Abdeckset -
 STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

 3420.STOP.Q.SET.EB
 333 999 100


Wiser Taste - Ohne Symbol - weiss

 915-3400.4.QMI.61
 377 380 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser 920-3402.2.Q.A.61
Druckschalter 2-Kanal - 2 Tasten - Ohne 388 148 100
Abdeckrahmen - weiss

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -	283 915 000
FX.54	



Funktionseinsatz Wiser Druckschalter 2-Kanal -	3402.B.BSE
2 Schaltkontakte, je 10 A, max. 16 A pro Apparat,	333 286 780
230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bed...	



Bedienaufsatz Wiser Druckschalter 2-Kanal	926-3402.2.W.B.Q.61
WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate,	333 926 100
Licht und Storen, Wetterstation,	
Raumtemperatursensor...	



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit	901.QX.54.61
Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne	283 011 100
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -	
weiss	