

EDIZIOdue colore

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal WLAN Gen.B



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3406.2.W.F.67

E-NR: 333 376 040

EAN: 7613175396491

Wiser LED-Universaldimmer 1-Kanal WLAN Gen.B - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Für dimmbare Retrofit LED 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 300 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 2 Tasten - Einbautiefe 36 mm - F - dunkelgrau - IP20 - 60 x 60 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 2

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 2

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Frontplatte für Wiser Abdeckset

Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.FMI.67

377 501 040



Wiser 1/2-Taste, horizontale Tastenlage - Ohne
Symbol - dunkelgrau

915-3400.2.H.FMI.67

377 260 040





Abdeckset Wisser Dimmer 1-Kanal - 2 Tasten - 920-3406.2.F.67
Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau 333 896 040

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Funktionseinsatz Wisser LED-Universaldimmer	3406.B.BSE
1-Kanal - 1 dimmbarer Ausgang, 230 V AC -	333 366 780
Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - BSE	



Bedienaufsatz Wisser Dimmer 1-Kanal WLAN	926-3406.2.W.B.F.67
Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht	333 966 040
und Storen, Wetterstation,	
Raumtemperatursensor - Fu...	