

Datenblatt: 3407.4.W.QX.54.A.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wisser LED-Universaldimmer 2-Kanal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 3407.4.W.QX.54.A.60

E-NR: 331 411 150

EAN: 7613175468457

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wisser
 LED-Universaldimmer 2-Kanal WLAN Gen.B - 2
 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - Ermöglicht das
 Einbinden der kompletten Wisser Anlage in ein
 WLAN-Heimnetzwerk per App - 2 separate Dimmkreise
 - Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) -
 Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel
 (Halogen, LED) 150 VA - Mischlastbetrieb von
 elektronischen und konventionellen Transformatoren
 nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit
 einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
 integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für
 Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -
 Anbauhöhe 58 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76
 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:



Name / Kategorie



Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
 Inbetriebnahme von Wisser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
 333 999 200

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  | Arretierung für Wiser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau | 3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100 |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser Dimmer 2-Kanal - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - schwarz | 920-3407.4.Q.A.60 388 160 150 |
|  | Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz | 915-3400.4.I.QMI.60 377 390 150 |
|  | Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz | 915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150 |
|  | Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz | 915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150 |
|  | Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz | 915-3400.4.O.QMI.60 377 450 150 |

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|--|-------------------------------|
|  | Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX®... | 3407.B.BAE 331 406 790 |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil... | 912.X.54.EA 283 000 110 |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat... | 901.QX.54.A.60 283 200 150 |



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 2-Kanal WLAN
Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht
und Storen, Wetterstation,
Raumtemperatursensor - Fu...

926-3407.4.W.B.Q.60

333 986 150