

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante UNI

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

■ crema

■ umbra

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro



Esecuzione:

■ GMI.A

■ G.A

■ GX.54.A

Feller-NR: 3921-1.G.A.P.67

E-NR: 330 386 040

EAN: 7613175475042

EDIZIO.liv - Pulsante UNI - Interfaccia seriale, con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto - Senza LED - Con targhetta - Tasto semplice - Comando a 1 tasto - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 17 mm - G.A - grigio scuro - IP20 - 60 x 60 mm

modo di montaggio: altri

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 1

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 1

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI -
1/1 tasto - Senza LED - Con targhetta -
Comando a 1 tasto - grigio scuro

915-4701-11.GMI.P.67
388 087 040



EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI -
Versione collegamento ad innesto - 5 V DC -
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...

900-3924.GMI.A.67
388 058 040



EDIZIO.liv - Elemento laterale - Per KNX e UNI
- Kit con 10 pezzi - Senza LED - grigio scuro

918-4700.GMI.67
329 910 040

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - Per versione morsetti innestabili - Sistema de fissaggio SNAPFIX®	3910.BAE 330 086 790
	EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...	900-3924.GMI.A.67 388 058 040
	EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/1 tasto - Senza LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - grigio scuro	915-4701-11.GMI.P.67 388 087 040