

Fiche technique: 3921-2.GMI.A.L.P.67

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pousoir UNI

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3921-2.GMI.A.L.P.67

E-NR: 330 870 040

EAN: 7613175487755

EDIZIO.liv - Pousoir UNI - Sériel, avec protocole - 5 V DC - Connecteur enfichable - Système de fixation SNAPFIX® - Avec LED rouge, vert, bleu - Avec étiquette en papier - Touche simple - Commande à 2 touches - Profondeur 17 mm - GMI.A - gris foncé - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

mode de montage: encastré

avec affichage: Non

avec détecteur IR: Non

avec thermostat d'ambiance: Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 1

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/1 touche - Avec LED - Avec étiquette en papier - Commande à 2 touches ...

915-4701-21.GMI.L.P.67
388 090 040



EDIZIO.liv - Plaque frontale pour poussoirs UNI - Version connecteur enfichable - 5 V DC - Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 m...

900-3924.GMI.A.L.67
388 059 040



EDIZIO.liv - Module latéral - Pour KNX et UNI - Set avec 10 pièces - Avec LED - gris foncé

918-4700.GMI.L.67
329 920 040

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Support de montage pour poussoirs UNI - Pour version bornes enfichables - Système de fixation SNAPFIX® - incolore	3910.BAM 330 083 790
	EDIZIO.liv - Cadre de recouvrement - Avec 1 découpe normé - gris foncé	2911.GMI.A.67 334 070 040
	EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/1 touche - Avec LED - Avec étiquette en papier - Commande à 2 touches ...	915-4701-21.GMI.L.P.67 388 090 040
	EDIZIO.liv - Plaque frontale pour poussoirs UNI - Version connecteur enfichable - 5 V DC - Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 m...	900-3924.GMI.A.L.67 388 059 040