

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pousoir UNI

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C



couleur:

 crema

 umбра

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3922-1.G.A.P.35

E-NR: 330 406 010

EAN: 7613175494791

EDIZIO.liv - Pousoir UNI - Sériel, avec protocole - 5 V DC - Connecteur enfichable - Sans LED - Avec étiquette en papier - Touche double - Commande à 1 touche - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 17 mm - G.A - crema - IP20 - 60 x 60 mm

mode de montage: autre

avec affichage: Non

avec détecteur IR: Non

avec thermostat d'ambiance: Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnables: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Non

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Plaque frontale pour poussoirs UNI
- Version connecteur enfichable - 5 V DC -
Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 m...

900-3924.GMI.A.35
388 058 010



EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et
poussoirs UNI - 1/2 touche - Sans LED - Avec
étiquette en papier - Commande à 1 touche ...

915-4702-12.GMI.P.35
388 099 010



EDIZIO.liv - Module latéral - Pour KNX et UNI
- Set avec 10 pièces - Sans LED - crema

918-4700.GMI.35
329 910 010

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Support de montage pour poussoirs UNI - Pour version bornes enfichables - Système de fixation SNAPFIX®	3910.BAE 330 086 790
	EDIZIO.liv - Plaque frontale pour poussoirs UNI - Version connecteur enfichable - 5 V DC - Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 m...	900-3924.GMI.A.35 388 058 010
	EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/2 touche - Sans LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche ...	915-4702-12.GMI.P.35 388 099 010
	EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/2 touche - Sans LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche ...	915-4702-12.GMI.P.35 388 099 010