

Fiche technique: 3922-1.GMI.A.P.61

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pousoir UNI

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

☐ crema

☐ umbra

☐ noir

☐ blanc

☐ gris clair

☐ gris foncé

Assortiment:

☐ GMI.A

☐ G.A

☐ GX.54.A

Feller-NR: 3922-1.GMI.A.P.61

E-NR: 330 400 000

EAN: 7613175498423

EDIZIO.liv - Pousoir UNI - Sériel, avec protocole - 5 V DC - Connecteur enfichable - Système de fixation SNAPFIX® - Sans LED - Avec étiquette en papier - Touche double - Commande à 1 touche - Profondeur 17 mm - GMI.A - blanc - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

mode de montage: encastré

avec affichage: Non

avec détecteur IR: Non

avec thermostat d'ambiance: Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Non

Accessoires:


Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Plaque frontale pour poussoirs UNI
- Version connecteur enfichable - 5 V DC -
Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 m...

900-3924.GMI.A.61
388 058 000



EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et
poussoirs UNI - 1/2 touche - Sans LED - Avec
étiquette en papier - Commande à 1 touche ...

915-4702-12.GMI.P.61
388 099 000



EDIZIO.liv - Module latéral - Pour KNX et UNI
- Set avec 10 pièces - Sans LED - blanc

918-4700.GMI.61
329 910 000

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Support de montage pour poussoirs UNI - Pour version bornes enfichables - Système de fixation SNAPFIX® - incolore	3910.BAM 330 083 790
	EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/2 touche - Sans LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche ...	915-4702-12.GMI.P.61 388 099 000
	EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/2 touche - Sans LED - Avec étiquette en papier - Commande à 1 touche ...	915-4702-12.GMI.P.61 388 099 000
	EDIZIO.liv - Plaque frontale pour poussoirs UNI - Version connecteur enfichable - 5 V DC - Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 m...	900-3924.GMI.A.61 388 058 000
	EDIZIO.liv - Cadre de recouvrement - Avec 1 découpe normé - blanc	2911.GMI.A.61 334 070 000