

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pousoir UNI

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

crema

umbra

noir

blanc

gris clair

gris foncé

Assortiment:

GMI.A

G.A

GX.54.A

Feller-NR: 3922-1.GX.54.A.67

E-NR: 330 161 040

EAN: 7613175500188

EDIZIO.liv - Pousoir UNI - Sériel, avec protocole - 5 V DC - Connecteur enfichable - Sans LED - Touche double - Commande à 1 touche - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 59 mm - GX.54.A - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage: apparent

avec affichage: Non

avec détecteur IR: Non

avec thermostat d'ambiance: Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnables: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Non

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Plaque frontale pour poussoirs UNI
- Version connecteur enfichable - 5 V DC -
Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 m...

900-3924.GMI.A.67
388 058 040



EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et
poussoirs UNI - 1/2 touche - Sans LED -
Commande à 1 touche - gris foncé

915-4702-12.GMI.67
388 096 040



EDIZIO.liv - Module latéral - Pour KNX et UNI
- Set avec 10 pièces - Sans LED - gris foncé

918-4700.GMI.67
329 910 040

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	Support de montage pour poussoirs UNI - Pour version bornes enfichables - Système de fixation SNAPFIX®	3910.BAE 330 086 790
	EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - gris foncé	901.GX.54.A.67 283 200 040
	EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/2 touche - Sans LED - Commande à 1 touche - gris foncé	915-4702-12.GMI.67 388 096 040
	EDIZIO.liv - Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/2 touche - Sans LED - Commande à 1 touche - gris foncé	915-4702-12.GMI.67 388 096 040
	EDIZIO.liv - Plaque frontale pour poussoirs UNI - Version connecteur enfichable - 5 V DC - Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 m...	900-3924.GMI.A.67 388 058 040