

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Poussoir UNI



couleur:



Assortiment:



Feller-NR: 3922-2.FMI.P.67

E-NR: 325 223 040

EAN: 7613175018171

EDIZIOdue colore - Poussoir UNI - Sériel, avec
protocole - 5 V DC - Connecteur enfichable - Sans LED
- Avec étiquette en papier - Touche double -
Commande à 2 touches - Profondeur 17 mm - FMI - gris
foncé - IP20 - 88 x 88 mm

mode de montage:	encastré
avec affichage:	Non
avec détecteur IR:	Non
avec thermostat d'ambiance:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec champ d'inscription:	Oui
indice de protection (IP):	IP20
avec affichage LED:	Non

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Plaque frontale pour poussoirs UNI - Version
connecteur enfichable - 5 V DC -
Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 mA -
Sans touc...

900-3924.FMI.67
378 232 040



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -
Modules laterals LED supplémentaire avec LED
joindre - 1/2 touche - Sans LED - Avec éti...

915-4702-22.FMI.P.67
378 627 040



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptriion -
Set avec 10 pièces - Sans LED - gris foncé

918-4700.FMI.67
323 900 040



Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore - 2911.FMI.67
Avec découpe normé EDIZIOdue - 88 x 88 mm 334 911 040
- gris foncé

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Support de montage pour poussoirs UNI - Pour	3910.BSM
version bornes enfichables - BSM - incolore	323 193 000



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4702-22.FMI.P.67
Modules laterals LED supplémentaire avec LED	378 627 040
joindre - 1/2 touche - Sans LED - Avec éti...	



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI -	915-4702-22.FMI.P.67
Modules laterals LED supplémentaire avec LED	378 627 040
joindre - 1/2 touche - Sans LED - Avec éti...	



Cadre de recouvrement EDIZIOdue colore - 2911.FMI.67
Avec découpe normé EDIZIOdue - 88 x 88 mm 334 911 040
- gris foncé



Plaque frontale pour poussoirs UNI - Version 900-3924.FMI.67
connecteur enfichable - 5 V DC - 378 232 040
Consommation de courant 1 mA, max. 19,2 mA -
Sans touc...