

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante UNI

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

- | | | |
|----------|-----------------|----------------|
| ■ crema | ■ umbra | ■ nero |
| ■ bianco | ■ grigio chiaro | ■ grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|---------|-------|-----------|
| ■ GMI.A | ■ G.A | ■ GX.54.A |
|---------|-------|-----------|



Feller-NR: 3922-2.G.A.60

E-NR: 330 176 050

EAN: 7613175475158

EDIZIO.liv - Pulsante UNI - Interfaccia seriale, con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto - Senza LED - Tasto doppio - Comando a 2 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 17 mm - G.A - nero - IP20 - 60 x 60 mm

modo di montaggio:	altri
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - 900-3924.GMI.A.60
 Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - 388 058 050
 Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4702-22.GMI.60
 Elementi laterali LED supplementari - 1/2 tasto - 388 100 050
 Senza LED - Comando a 2 tasti - ne...



EDIZIO.liv - Elemento laterale - Per KNX e UNI 918-4700.GMI.60
 - Kit con 10 pezzi - Senza LED - nero 329 910 050

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - Per versione morsetti innestabili - Sistema de fissaggio SNAPFIX®	3910.BAE 330 086 790
	EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED - Comando a 2 tasti - ne...	915-4702-22.GMI.60 388 100 050
	EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali LED supplementari - 1/2 tasto - Senza LED - Comando a 2 tasti - ne...	915-4702-22.GMI.60 388 100 050
	EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...	900-3924.GMI.A.60 388 058 050