

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

crema	coffee	nero
bianco	grigio chiaro	grigio scuro

Esecuzione:

F	FMI	FX.54
---	-----	-------

Feller-NR: 3923-1.F.L.P.57

E-NR: 325 834 890

EAN: 7611386476537

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Interfaccia seriale,
con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto -
Con LED rosso, verde, blu - Con targhetta - Tasto triplo
- Comando a 1 tasto - Profondità 17 mm - F - coffee -
IP20 - 60 x 60 mm

modo di montaggio:	incastrato
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	3
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	3
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Versione
collegamento ad innesto - 5 V DC -
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
Senza ...

900-3928.FMI.L.57
378 333 890



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con
LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto -
coffee

915-4702-12.FMI.L.P.57
378 526 890



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con
LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto -
coffee

915-4704-14.FMI.L.P.57
378 537 890



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zepttron - 918-4700.FMI.L.57
Kit con 10 pezzi - Con LED - coffee 323 909 890

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -	3910.BSE
Per versione morsetti innestabili - BSE -	323 183 000
Distanza di fissaggio 52 mm	



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con	915-4702-12.FMI.L.P.57
LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto -	378 526 890
coffee	



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con	915-4704-14.FMI.L.P.57
LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto -	378 537 890
coffee	



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Con	915-4704-14.FMI.L.P.57
LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto -	378 537 890
coffee	



Placca frontale per pulsante UNI - Versione	900-3928.FMI.L.57
collegamento ad innesto - 5 V DC -	378 333 890
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -	
Senza ...	