

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3924-1.F.P.65

E-NR: 325 826 030

EAN: 7613175008813

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Interfaccia seriale,
con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto -
Senza LED - Con targhetta - Tasto quadruplo -
Comando a 1 tasto - Profondità 17 mm - F - grigio
chiaro - IP20 - 60 x 60 mm

modo di montaggio:

incastrato

con display:

No

con sensore IR:

No

con termostato per ambienti:

No

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

4

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

4

con campo per dicitura:

Sì

grado di protezione (IP):

IP20

con indicatore a LED:

No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Versione
collegamento ad innesto - 5 V DC -
Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA -
Senza ...

900-3928.FMI.65
378 233 030



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto -
Senza LED - Con targhetta - Comando a 1
tasto - grigio chiaro

915-4704-14.FMI.P.65
378 637 030



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion -
Kit con 10 pezzi - Senza LED - grigio chiaro

918-4700.FMI.65
323 900 030

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - Per versione morsetti innestabili - BSE - Distanza di fissaggio 52 mm	3910.BSE 323 183 000
	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Senza LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - grigio chiaro	915-4704-14.FMI.P.65 378 637 030
	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Senza LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - grigio chiaro	915-4704-14.FMI.P.65 378 637 030
	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Senza LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - grigio chiaro	915-4704-14.FMI.P.65 378 637 030
	Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Senza LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - grigio chiaro	915-4704-14.FMI.P.65 378 637 030
	Placca frontale per pulsante UNI - Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,2 mA - Senza ...	900-3928.FMI.65 378 233 030