

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante UNI

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

■ crema

■ umbra

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro

Esecuzione:

■ GMI.A

■ G.A

■ GX.54.A



Feller-NR: 3924-2.G.A.60

E-NR: 330 216 050

EAN: 7613175477237

EDIZIO.liv - Pulsante UNI - Interfaccia seriale, con protocollo - 5 V DC - Collegamento ad innesto - Senza LED - Tasto quadruplo - Comando a 2 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 17 mm - G.A - nero - IP20 - 60 x 60 mm

modo di montaggio:	altri
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	8
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - 900-3928.GMI.A.60
 Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - 325 240 050
 Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...



EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 915-4704-24.GMI.60
 1/4 tasto - Senza LED - Comando a 2 tasti - 388 112 050
 nero



EDIZIO.liv - Elemento laterale - Per KNX e UNI 918-4700.GMI.60
 - Kit con 10 pezzi - Senza LED - nero 329 910 050

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - Per versione morsetti innestabili - Sistema de fissaggio SNAPFIX®	3910.BAE 330 086 790
	EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Senza LED - Comando a 2 tasti - nero	915-4704-24.GMI.60 388 112 050
	EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Senza LED - Comando a 2 tasti - nero	915-4704-24.GMI.60 388 112 050
	EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Senza LED - Comando a 2 tasti - nero	915-4704-24.GMI.60 388 112 050
	EDIZIO.liv - Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/4 tasto - Senza LED - Comando a 2 tasti - nero	915-4704-24.GMI.60 388 112 050
	EDIZIO.liv - Placca frontale per pulsante UNI - Versione collegamento ad innesto - 5 V DC - Assorbimento di corrente 1 mA, mass. 19,...	900-3928.GMI.A.60 325 240 050