

Datenblatt: 40200.LED.FX.54.67

EDIZIOdue colore

LED-Universal-Drehdimmer





Feller-NR: 40200.LED.FX.54.67

E-NR: 648 832 040 **EAN**: 7613175254029

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glühund Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Gerätebreite:	74 mm
Gerätehöhe:	74 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	universal und LED Retrofit
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zerlegung:

Name / Kategorie

Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -FX.54 Feller-Nr / E-NR

912.FX.54 283 915 000



Datenblatt: 40200.LED.FX.54.67



LED-Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - 40200.LED.BSE Für dimmbare LED-Lampen - 4-400 W 548 836 790 ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200





Kappe für FX-Apparate - FX.54 - dunkelgrau 901.FX.54.67 283 905 040



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.67 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 040 F - dunkelgrau