

## Fiche technique: 40200.LED.P.60

### Standard

### Variateur universel rotatif LED



#### couleur:

☒ noir

☐ blanc

#### Assortiment:

☒ P

**Feller-NR:** 40200.LED.P.60

**E-NR:** 348 832 050

**EAN:** 7613175254036

Variateur universel rotatif LED - Illuminable avec LED - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes LED variables - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - Pour transformateurs conventionnels et électroniques - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec contact de commutation pour contact inverseur - 4-400 W ohmique, 4-400 VA inductive/capacitive, 4-200 W/VA lampes LED - Profondeur 29 mm - P - noir - IP20

**mode de montage:** encastré

**assemblage:** montage de base avec plaque de recouvrement centrale

**sans halogène:** Oui

**qualité du matériau:** Duroplast

**approprié pour indice de protection (IP):** IP20

**largeur d'appareil:** 53 mm

**hauteur d'appareil:** 53 mm

**profondeur d'appareil:** 29 mm

**type de charge:** universel et LED Retrofit

**matériau:** matière synthétique

**type de fixation:** fixation avec vis

**entrée de poste secondaire:** Non

**résistance aux chocs:** -

### Décomposition:



#### Name / Kategorie

Variateur universel rotatif LED - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes LED variables - 4-400 W ohmique, 4-400 VA inductive/capacitive, 4-200 ...

#### Feller-Nr / E-NR

40200.LED.BSE  
548 836 790



Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - 920-40000.P.60  
Sans plaque de recouvrement - Pour variateurs 377 125 150  
non lumineux - P - noir