

Standard

LED-Universal-Drehdimmer



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ P

Feller-NR: 40200.LED.P.61

E-NR: 348 832 000

EAN: 7613175254043

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - Einbautiefe 29 mm - P - weiss - IP20

Montageart:

Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Halogenfrei:

Ja

Werkstoffgüte:

Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

53 mm

Gerätehöhe:

53 mm

Gerätetiefe:

29 mm

Lastart:

universal und LED Retrofit

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang:

Nein

Schlagfestigkeit:

-

Zerlegung:



Name / Kategorie

LED-Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-La...

Feller-Nr / E-NR

40200.LED.BSE
548 836 790



Abdeckset - Für Drehdimmer - Ohne 920-40000.P.61
Abdeckplatte - Für unbeleuchtete Dimmer - P - 377 125 100
weiss