

## STANDARDue

### LED-Universal-Drehdimmer

**Farbe:**
☒ schwarz

☐ weiss
**Bauart:**
☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54
**Feller-NR:** 40200.LED.Q.61**E-NR:** 348 016 100**EAN:** 7613175266657

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - Einbautiefe 31 mm - Q - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

**Montageart:**

Unterputz

**Zusammenstellung:** Basiselement mit zentraler Abdeckplatte**Halogenfrei:**

Ja

**Werkstoffgüte:**

Duroplast

**Geeignet für Schutzart (IP):**

IP20

**Gerätebreite:**

58 mm

**Gerätehöhe:**

58 mm

**Gerätetiefe:**

46 mm

**Lastart:**

universal und LED Retrofit

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Befestigungsart:**

Befestigung mit Schraube

**Nebenstelleneingang:**

Nein

**Schlagfestigkeit:**

-

**Zubehör:****Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM - weiss...

920-40000.Q.61  
378 024 100



Distanzhülse - Zur Verwendung eines Dimmers von Bajonett-Befestigungssystem mit Design EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6  
249 999 960



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.QMI.61  
unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte - 378 025 100  
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI  
- weiss...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.61  
STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 100  
50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -  
weiss - 90 x 90 mm...

### Zerlegung:



| Name / Kategorie                                           | Feller-Nr / E-NR |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| LED-Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz -               | 40200.LED.BSE    |
| Für dimmbare LED-Lampen - 4-400 W                          | 548 836 790      |
| ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-La... |                  |



|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Abdeckset - Für Drehdimmer - Für           | 920-40000.Q.61 |
| unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte - | 378 024 100    |
| Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM |                |
| - weiss...                                 |                |