

SNAPFIX® Befestigungssystem

Universal-Drehdimmer Beleuchtet

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund

Farbe:

☐ farbneutral

Bauart:

☐ BAE

☒ BAM



Feller-NR: 40420.RLC.BAM.14

E-NR: 348 503 790

EAN: 7613175455686

Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz -
 Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für
 konventionelle und elektronische Transformatoren -
 Mischlastbetrieb von elektronischen und
 konventionellen Transformatoren nicht möglich -
 Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit
 Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-420 W
 ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv - Mit LED Weiss
 1,0 mA - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe
 37 mm - BAM - farbneutral - IP20 - 77 x 77 mm

Montageart:

Unterputz

Zusammenstellung:

Basiselement

Halogenfrei:

Ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

77 mm

Gerätehöhe:

77 mm

Gerätetiefe:

48 mm

Lastart:

universal

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang:

Nein

Schlagfestigkeit:

-

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
 LED 230 V Weiss, 1,0 mA

660.230V.LED.10
 209 990 600



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
 LED 230 V Gelb, 1,0 mA

660.230V.LED.30
 209 990 680



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Rot, 1,0 mA

660.230V.LED.40
209 990 650



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Blau, 1,0 mA

660.230V.LED.70
209 990 670



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Grün, 1,0 mA

660.230V.LED.80
209 990 660

Zerlegung:



Name / Kategorie

Befestigungsplatte - SNAPFIX®
Befestigungssystem - 1 x 1 - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

2711-EA
376 000 110



Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V
AC, 50 Hz - Für Glüh- und
Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle
und elektronische T...

40420.RLC.BAE.14
348 506 790