

EDIZIOdue colore

Universal-Drehdimmer Beleuchtet



Farbe:

☐ weiss

Bauart:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 40420.RLC.F.61.84

E-NR: 548 256 660

EAN: 7611386306223

Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz -
Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für
konventionelle und elektronische Transformatoren -
Mischlastbetrieb von elektronischen und
konventionellen Transformatoren nicht möglich -
Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit
Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-420 W
ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv - Mit LED Grün
1,0 mA - Einbautiefe 29 mm - F - weiss - IP20 - 60 x 60
mm

Montageart:

Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Halogenfrei:

Ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

60 mm

Gerätehöhe:

60 mm

Gerätetiefe:

29 mm

Lastart:

universal

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang:

Nein

Schlagfestigkeit:

-

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete
Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

920-40000.F.SL.61
378 341 000



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Weiss, 1,0 mA

660.230V.LED.10
209 990 600



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Gelb, 1,0 mA

660.230V.LED.30
209 990 680



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Rot, 1,0 mA

660.230V.LED.40
209 990 650



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Blau, 1,0 mA

660.230V.LED.70
209 990 670



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Grün, 1,0 mA

660.230V.LED.80
209 990 660



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers
von Bajonett-Befestigungssystem mit Design
EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

Zerlegung:



Name / Kategorie

Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V
AC, 50 Hz - Für Glüh- und
Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle
und elektronische T...

Feller-Nr / E-NR

40420.RLC.BSE.84
548 256 760



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete
Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

920-40000.F.SL.61
378 341 000