

Standard

Universal-Drehdimmer

**Farbe:**☒ schwarz☐ weiss**Bauart:**☒ P**Feller-NR:** 40420.RLC.P.61**E-NR:** 348 256 000**EAN:** 7611386307749

Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-420 W ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv - Einbautiefe 29 mm - P - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	53 mm
Gerätehöhe:	53 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	universal
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:**Name / Kategorie**

Abdeckset - Für Drehdimmer - Ohne

Abdeckplatte - Für unbeleuchtete Dimmer - P - weiss

Feller-Nr / E-NR

920-40000.P.61

377 125 100

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für	40420.RLC.BSE
	Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für	548 256 790
	konventionelle und elektronische Transformatoren ...	
	Abdeckset - Für Drehdimmer - Ohne	920-40000.P.61
	Abdeckplatte - Für unbeleuchtete Dimmer - P - weiss	377 125 100