

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variatore universale rotativo Illuminato

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 40420.RLC.QMI.A.60.14

E-NR: 348 500 150

EAN: 7613175457079

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variatore universale rotativo - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - 20-420 W ohmico, 20-420 VA induttivo/capattivo - Con LED bianco 1,0 mA - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 37 mm - QMI.A - nero - IP20 - 90 x 90 mm

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

senza alogeni: Sì

qualità del materiale: Duroplast

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 90 mm

altezza dell'apparecchio: 90 mm

profondità dell'apparecchio: 46 mm

tipo di carico: universale

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6
249 999 960



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza placca di copertura - Dis...

920-40000.Q.A.60
388 162 150

Scheda dati: 40420.RLC.QMI.A.60.14



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-40000.QMI.A.60
Per variatore rotativo - Per variatori non 388 164 150
illuminato - Con placca di copertura - Disco...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di 2911.QMI.A.60
copertura STANDARDdue - Con ritaglio 334 070 150
STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio
SNAPFIX® - nero - ...



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer 933-DS.D.8.X.6
con sistema di montaggio a baionetta con design 249 999 960
EDIZIO.liv



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-40000.Q.A.60
Per variatore rotativo - Per variatori non 388 162 150
illuminato - Senza placca di copertura - Dis...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-40000.QMI.A.60
Per variatore rotativo - Per variatori non 388 164 150
illuminato - Con placca di copertura - Disco...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di 2911.QMI.A.60
copertura STANDARDdue - Con ritaglio 334 070 150
STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio
SNAPFIX® - nero - ...

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Variatore universale rotativo - Illuminato - 230 40420.RLC.BAM.14
V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e 348 503 790
lampade alogene a bassa tensione - Per...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura - 920-40000.QMI.A.SL.60
Per variatore rotativo - Per variatori illuminato - 388 165 150
Con placca di copertura - Disco fro...