

Sistema de fissaggio SNAPFIX®

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa Illuminato

Il sistema di fissaggio in due fasi Feller SNAPFIX® riduce il lavoro di progettazione, ordinaz

colore:

 incolore

Esecuzione:

 BAE

 BAM



Feller-NR: 40600.RC.BAE.84

E-NR: 348 596 790

EAN: 7613175468693

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - Illuminato -
230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e
lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore
elettronico - Non utilizzare con i trasformatori
convenzionali - Luminosità minima regolabile - Con
contatto di commutazione per circuito d'inversione -
20-600 W ohmico, 20-600 VA capacitivo - Con LED
verde 1,0 mA - Sistema de fissaggio SNAPFIX® -
Profondità 37 mm - BAE - incolore - IP20

modo di montaggio:

incastrato

composizione:

elemento base

senza alogeni:

Sì

qualità del materiale:

materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP):

IP20

larghezza dell'apparecchio:

58 mm

altezza dell'apparecchio:

52 mm

profondità dell'apparecchio:

37 mm

tipo di carico:

carico capacitivo

materiale:

materiale sintetico

tipo di fissaggio:

fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria:

No

resistenza agli urti:

-

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo -
LED 230 V bianco, 1,0 mA

660.230V.LED.10

209 990 600



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo -
LED 230 V giallo, 1,0 mA

660.230V.LED.30

209 990 680

Scheda dati: 40600.RC.BAE.84



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.40
LED 230 V rosso, 1,0 mA 209 990 650



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.70
LED 230 V blu, 1,0 mA 209 990 670



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.80
LED 230 V verde, 1,0 mA 209 990 660

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.80
LED 230 V verde, 1,0 mA 209 990 660



Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - 40600.RC.BAE
230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad 348 376 790
incandescenza e lampade alogene a bassa
tensione - 2...