

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Drehdimmer Phasenabschnitt Beleuchtet

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

☐ weiss

Bauart:

☒ GMI.A

☐ G.A

☐ GX.54.A

Feller-NR: 40600.RC.GMI.A.61.74

E-NR: 348 580 000

EAN: 7613175531335

EDIZIO.liv - Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet -
 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und
 Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen
 Transformator - Nicht geeignet für konventionelle
 Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit
 Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-600 W
 ohmisch, 20-600 VA kapazitiv - Mit LED Blau 1,0 mA -
 SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm -
 GMI.A - weiss - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Gerätebreite: 96 mm

Gerätehöhe: 96 mm

Gerätetiefe: 37 mm

Lastart: kapazitive Last

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
 LED 230 V Weiss, 1,0 mA

660.230V.LED.10
 209 990 600



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
 LED 230 V Gelb, 1,0 mA

660.230V.LED.30
 209 990 680



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Rot, 1,0 mA

660.230V.LED.40
209 990 650



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Blau, 1,0 mA

660.230V.LED.70
209 990 670



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Grün, 1,0 mA

660.230V.LED.80
209 990 660

Zerlegung:



Name / Kategorie

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet -
230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und
Niedervolthalogenlampen - 20-600 W ohmisch,
20-600 VA kapa...

Feller-Nr / E-NR

40600.RC.BAM.74
348 583 790



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Drehdimmer -
Für beleuchtete Dimmer - Mit Abdeckrahmen -
weiss

920-40000.GMI.A.SL.61
388 165 000