

EDIZIOdue colore

Drehdimmer Phasenanschnitt



Farbe:



crema



coffee



schwarz



weiss



hellgrau



dunkelgrau


Bauart:



F



FMI



FX.54

Feller-NR: 40600.RL.F.67

E-NR: 548 266 040

EAN: 7611386223728

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtbar mit LED -
 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und
 Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle
 Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische
 Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit
 Schaltkontakt für Wechselschaltung - 40-600 W
 ohmisch, 40-600 VA induktiv - Einbautiefe 29 mm - F -
 dunkelgrau - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart:

Unterputz

Zusammenstellung:

Basiselement mit voller Abdeckplatte

Halogenfrei:

Ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

60 mm

Gerätehöhe:

60 mm

Gerätetiefe:

29 mm

Lastart:

induktive Last

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang:

Nein

Schlagfestigkeit:

-

Zubehör:



Name / Kategorie

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für
 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen -
 F - dunkelgrau

Feller-Nr / E-NR

920-40000.F.67
 378 340 040



Sicherungshalter mit Sicherung - Für
 Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V

906-40600.RL.1-10V
 377 419 000



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6
von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960
EDIZIO.liv

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz	40600.RL.BSE
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen -	548 266 790
40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - BSE	



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für	920-40000.F.67
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen -	378 340 040
F - dunkelgrau	