

EDIZIOdue colore

Drehdimmer Phasenanschnitt



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 40600.RL.FMI.35

E-NR: 548 260 010

EAN: 7611386234229

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtbar mit LED -
230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und
Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle
Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische
Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit
Schaltkontakt für Wechselschaltung - 40-600 W
ohmisch, 40-600 VA induktiv - Einbautiefe 29 mm - FMI
- crema - IP20 - 88 x 88 mm

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Gerätebreite: 88 mm

Gerätehöhe: 88 mm

Gerätetiefe: 29 mm

Lastart: induktive Last

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:



Name / Kategorie

Abdeckset - Für Drehdimmer - Mit

Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer -

FMI - crema

Feller-Nr / E-NR

920-40000.FMI.35

378 342 010



Sicherungshalter mit Sicherung - Für
Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V

906-40600.RL.1-10V

377 419 000



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.35
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 010
F - crema



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.35
EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 010
crema



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6
von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960
EDIZIO.liv

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz	40600.RL.BSM
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen -	548 263 790
40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - BSM	



Abdeckset - Für Drehdimmer - Mit 920-40000.FMI.35
Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer - 378 342 010
FMI - crema