

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Drehdimmer Phasenanschnitt

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 40600.RL.GMI.A.56

E-NR: 348 390 090

EAN: 7613175511887

EDIZIO.liv - Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtbar
mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und
Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle
Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische
Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit
Schaltkontakt für Wechselschaltung - 40-600 W
ohmisch, 40-600 VA induktiv - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - GMI.A -
umbra - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

Montageart:

Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Gerätebreite: 96 mm

Gerätehöhe: 96 mm

Gerätetiefe: 37 mm

Lastart: induktive Last

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:

Name / Kategorie

Sicherungshalter mit Sicherung - Für
Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V

Feller-Nr / E-NR

906-40600.RL.1-10V
377 419 000



EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Drehdimmer -
Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne
Abdeckrahmen - umbra

920-40000.G.A.56
388 162 090

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz	40600.RL.BAM
	- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen -	348 393 790
	40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv -	
	SNAPFI...	
	EDIZIO.liv - Abdeckset - Für Drehdimmer -	920-40000.GMI.A.56
	Mit Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer	388 164 090
	- umbra	