

Fiche technique: 40600.RLC.BAM.84

Système de fixation SNAPFIX®

Variateur universel rotatif Lumineux

Le système de fixation en deux étapes Feller SNAPFIX® réduit les tâches de planification,

couleur:

 incolore

Assortiment:

 BAE

 BAM



Feller-NR: 40600.RLC.BAM.84

E-NR: 348 673 790

EAN: 7613175457192

Variateur universel rotatif - Lumineux - Avec LED vert
1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à
incandescence et lampes halogènes BT - Pour
transformateurs électroniques - Pour transformateurs
conventionnels - Mode de charge mixte de
transformateurs électroniques et conventionnels n'est
pas possible - Luminosité minimale et maximale
réglable - Avec contact de commutation pour contact
inverseur - 20-600 W ohmique, 20-600 VA
inductif/capacitif - Système de fixation SNAPFIX® -
Profondeur 37 mm - BAM - incolore - IP20 - 77 x 77 mm

mode de montage: encastré

assemblage: élément de base

sans halogène: Oui

qualité du matériau: matière thermoplastique

approprié pour indice de protection (IP): IP20

largeur d'appareil: 77 mm

hauteur d'appareil: 77 mm

profondeur d'appareil: 48 mm

type de charge: universel

matériau: matière synthétique

type de fixation: fixation avec vis

entrée de poste secondaire: Non

résistance aux chocs: -

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif -
LED 230 V blanc, 1,0 mA

660.230V.LED.10
209 990 600



Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif -
LED 230 V jaune, 1,0 mA

660.230V.LED.30
209 990 680

Fiche technique: 40600.RLC.BAM.84



Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif -
LED 230 V rouge, 1,0 mA

660.230V.LED.40
209 990 650



Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif -
LED 230 V bleu, 1,0 mA

660.230V.LED.70
209 990 670



Éclairage 230 V AC - Pour variateur rotatif -
LED 230 V vert, 1,0 mA

660.230V.LED.80
209 990 660

Décomposition:



Name / Kategorie

Plaque de fixation - Système de fixation
SNAPFIX® - 1 x 1 - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

2711-EA
376 000 110



Variateur universel rotatif - Lumineux - Avec
LED vert 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Pour
lampes à incandescence et lampes halogènes
BT...

40600.RLC.BAE.84
348 676 790