

Standard

Universal-Drehdimmer

**Farbe:**☒ schwarz☐ weiss**Bauart:**☒ P**Feller-NR:** 40600.RLC.P.61**E-NR:** 348 246 000**EAN:** 7611386317465

Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Für konventionelle Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-600 W ohmisch, 20-600 VA induktiv/kapazitiv - Einbautiefe 29 mm - P - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	53 mm
Gerätehöhe:	53 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	universal
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:**Name / Kategorie**

Abdeckset - Für Drehdimmer - Ohne

Abdeckplatte - Für unbeleuchtete Dimmer - P - weiss

Feller-Nr / E-NR

920-40000.P.61

377 125 100

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 40600.RLC.BSE
230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und 548 246 790
Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen
Transforma...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Ohne 920-40000.P.61
Abdeckplatte - Für unbeleuchtete Dimmer - P - 377 125 100
weiss