

STANDARDdue

Variatore universale rotativo Illuminato

**colore:**☒ nero☐ bianco**Esecuzione:**☒ Q☐ QMI☐ QX.54**Feller-NR:** 40600.RLC.QX.54.60.14**E-NR:** 348 131 150**EAN:** 7613175263526

Variatore universale rotativo - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Per trasformatori convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - 20-600 W ohmico, 20-600 VA induttivo/capattivo - Illuminato - - Altezza 66 mm - Non associata - nero - IP20 - 76 x 76 mm

modo di montaggio:	apparente
composizione:	elemento base con alloggiamento completo
senza alogeni:	Sì
qualità del materiale:	Duroplast
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
larghezza dell'apparecchio:	76 mm
altezza dell'apparecchio:	76 mm
profondità dell'apparecchio:	29 mm
tipo di carico:	universale
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
ingresso stazione secondaria:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:**Name / Kategorie**

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza placca di copertura - Disco frontale 53 mm, per rit...

Feller-Nr / E-NR

920-40000.Q.60
378 024 150

Scheda dati: 40600.RLC.QX.54.60.14

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Variatore universale rotativo - Illuminato - Con LED bianco 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogen...	40600.RLC.BSE.14 548 246 700
	Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori illuminato - Senza placca di copertura - Disco frontale 53 mm, per ritagli...	920-40000.Q.SL.60 378 024 250
	Coperchio per apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice plastica (da comandare separatamente)...	901.QX.54.60 283 011 150