

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Universal-Drehdimmer Beleuchtet

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ QMI.A

☐ Q.A

☐ QX.54.A

Feller-NR: 40600.RLC.QX.54.A.61.14

E-NR: 348 631 100

EAN: 7613175470313

STANDARDdue (SNAPFIX) - Universal-Drehdimmer -
 Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und
 Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen
 Transformator - Für konventionelle Transformatoren -
 Mischlastbetrieb von elektronischen und
 konventionellen Transformatoren nicht möglich -
 Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit
 Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53
 mm, für Bohrung 50 mm - 20-600 W ohmisch, 20-600
 VA induktiv/kapazitiv - Beleuchtet - Mit LED Weiss 1,0
 mA - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 57
 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Montageart:

Aufputz

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Halogenfrei:

Ja

Werkstoffgüte:

Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

76 mm

Gerätehöhe:

76 mm

Gerätetiefe:

57 mm

Lastart:

universal

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang:

Nein

Schlagfestigkeit:

-

Zubehör:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für
 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer -
 Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
 Bohrun...

Feller-Nr / E-NR

920-40000.Q.A.61
 388 162 100

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - Mit LED Weiss 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektroni...	40600.RLC.BAE.14 348 636 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...	901.QX.54.A.61 283 200 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung ...	920-40000.Q.A.SL.61 388 163 100