

Fiche technique: 4400-B.BSM.L

Système de fixation à baïonnette STANDARDdue Poussoir KNX RGB



couleur:

 incolore

Assortiment:

 BSE

 BSM

Feller-NR: 4400-B.BSM.L
E-NR: 313 073 710
EAN: 7613175265889

STANDARDdue - Poussoir KNX RGB - 21-30 V DC SELV - 1-4 fonctions - Absorption de base 250 mW max. - Puissance supplémentaire par éclairage de touche 75 mW max. - Borne de raccordement bus KNX - Avec BCU - Avec capteur de température - Profondeur 28 mm - BSM - IP20

mode de montage:	encastré
avec affichage:	Non
avec détecteur IR:	Non
avec thermostat d'ambiance:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	7
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	7
avec champ d'inscription:	Non
indice de protection (IP):	IP20
avec affichage LED:	Oui

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de fixation - 1 partie - 1 x 1 - Avec 1 découpe normé - 77 x 77 mm	2711 376 163 000
	STANDARDdue - Poussoir KNX RGB - 21-30 V DC SELV - Avec BCU - Avec capteur de température	4400-B.BSE.L 313 076 710

Fiche technique: 4400-B.BSM.L

