

STANDARDdue

STANDARDdue Poussoir KNX RGB


couleur:
☐ noir

☐ blanc

Assortiment:
☐ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 4401-B.Q.SL.61

E-NR: 313 016 100

EAN: 7613175265940

STANDARDdue - Poussoir KNX RGB - 21-30 V DC
 SELV - Absorption de base 150 mW max. - Puissance
 supplémentaire par éclairage de touche 120 mW max. -
 Borne de raccordement bus KNX - Avec BCU - Disque
 frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Avec capteur de
 température - Simple - Profondeur 31 mm - Q - blanc -
 IP20 - Distance de fixation 52 mm

mode de montage: encastré

avec affichage: Non

avec détecteur IR: Non

avec thermostat d'ambiance: Non

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnables: 1

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 1

avec champ d'inscription: Oui

indice de protection (IP): IP20

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement complet avec touches - Pour poussoir simple - Sans inscription - Avec plaque de recouvr...	920-4401.QMI.A.SL.61 388 537 100
 STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement complet avec touches - Pour poussoir simple - Sans inscription - Sans plaque de recouvre...	920-4401.Q.A.SL.61 388 541 100
 STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de recouvrement STANDARDdue - Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - blanc ...	2911.QMI.A.61 334 070 100

Fiche technique: 4401-B.Q.SL.61

 Touches - Pour poussoirs KNX STANDARDdue 915-4400.QMI.SL.61
- Sans symbole 378 275 100

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue - Poussoir KNX RGB - 21-30	4400-B.BSE.L
V DC SELV - Avec BCU - Avec capteur de température	313 076 710



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement complet avec touches - Pour poussoir simple - Sans inscription - Sans plaque de recouvre...	920-4401.Q.A.SL.61 388 541 100
---	-----------------------------------