

STANDARDdue

STANDARDdue Pulsante KNX RGB


colore:


nero



bianco

Esecuzione:


Q



QMI



QX.54

Feller-NR: 4401-B.QX.54.SL.60

E-NR: 313 011 150

EAN: 7613175265957

STANDARDdue - Pulsante KNX RGB - 21-30 V DC
 SELV - Fabbisogno di base mass. 150 mW - Potenza
 supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW
 - Morsetto di collegamento bus KNX - Con BCU - Disco
 frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Con sensore
 temperatura - Semplice - Altezza 57 mm - QX.54 - nero
 - IP20 - 76 x 76 mm

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 1

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 1

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
 completo con tasti - Per pulsante semplice -
 Senza iscrizione - Senza placca di copertura ...

920-4401.Q.A.SL.60
 388 541 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
 completo con tasti - Per pulsante semplice -
 Senza iscrizione - Con placca di copertura - ...

920-4401.QMI.A.SL.60
 388 537 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di
 copertura STANDARDdue - Con ritaglio
 STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio
 SNAPFIX® - nero - ...

2911.QMI.A.60
 334 070 150

Scheda dati: 4401-B.QX.54.SL.60



Tasti - Per pulsanti KNX STANDARDdue -
Senza simbolo

915-4400.QMI.SL.60
378 275 150

Scomposizione:



Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54
283 915 000



STANDARDdue - Pulsante KNX RGB - 21-30
V DC SELV - Con BCU - Con sensore
temperatura

4400-B.BSE.L
313 076 710



Coperchio per apparecchi QX - Per 1
apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50
mm - Senza cornice plastica (da comandare
separatamente)...

901.QX.54.60
283 011 150