

NEVO

Pulsante KNX RGB



colore:

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

Esecuzione:

☐ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 4402-B.N.CO.Q.SL.62

E-NR: 323 113 040

EAN: 7613175023069

Pulsante KNX RGB - Doppia - Con membrana trasparente - 21-30 V DC SELV - Fabbisogno di base mass. 150 mW - Potenza supplementare per illuminazione di tasto mass. 120 mW - Morsetto di collegamento bus KNX - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - Con BCU - Protezione contro l'umidità può essere attivata - Profondità 22 mm - N.CO.Q - grigio chiaro - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

modo di montaggio:	altri
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP55
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti

Feller-Nr / E-NR

934-921.PH3.N.Q
160 213 010



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno

934-921.N.Q
160 213 000



Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - grigio chiaro

921-4400.N.Q.62
377 013 040

Scheda dati: 4402-B.N.CO.Q.SL.62

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - grigio chiaro	921-4400.N.Q.62 377 013 040
	Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm	2711 376 163 000
	STANDARDdue - Pulsante KNX RGB - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Con sensore temperatura	4402-B.Q.SL.61 313 026 100